



**dinotec**  
Water & Pool Technology  
... a CORAM company ...

## Превосходная обработка воды при минимальных затратах



ПРЕВОСХОДНЫЙ УХОД ЗА ВОДОЙ  
\*  \*  
НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Тщательный уход за водой:  
автоматическая станция  
дезинфекции, стабилизации pH и  
дозации альгицида. Отличная вода с  
низким содержанием хлора.

Кристально чистая и гигиенически  
безупречная вода без усилий и  
постоянного контакта с химреактивами -  
с помощью Poolcontrol® LOGO.

Измерительно-регулирующий и  
дозировочный прибор в компактном  
исполнении Easy-Line. Непрерывно  
контролирует процесс дезинфекции  
и корректировки уровня pH,  
автоматически поддерживает  
заданные номинальные  
значения уже при минимальных  
отклонениях. Самооптимизируемая  
микропроцессорная система легко  
калибруется и самостоятельно  
настраивается на объем бассейна.

*Защищает от  
водорослей*

*Дезинфицирует*

*Корректирует  
уровень pH*

# Poolcontrol LOGO VISUAL

*Просто наслаждайтесь лучшей водой!*



## Poolcontrol LOGO VISUAL - автоматизированные системы измерения, регулирования и дозации средств дезинфекции и корректировки уровня pH.



### Комплект оборудования Poolcontrol LOGO VISUAL (арт. № 0110-603-90)

Измерительно-регулирующий и дозирующий прибор в компактном исполнении dinotec Easy-Line с подсвечиваемым буквенно-цифровым дисплеем. Самооптимизируемое измерение таких параметров воды, как содержание хлора (по показателю Redox) и уровень pH. Непрерывно измеряет и регулирует содержание средств дезинфекции и корректировки pH. Дозация производится автоматически уже при минимальных отклонениях от номинальных значений. Прибор оснащен пакетом безопасности dinotec, а информативное текстовое меню создает дополнительное удобство пользования.

Рекомендуемое применение: на открытых / закрытых бассейнах объемом до 180 м<sup>3</sup>

## Poolcontrol LOGO - автоматизированные системы измерения, регулирования и дозации средств дезинфекции и корректировки уровня pH.



### Комплект оборудования Poolcontrol LOGO (арт. № 0110-600-90)

Измерительно-регулирующий и дозирующий прибор в компактном исполнении dinotec Easy-Line с информативной светодиодной индикацией. Самооптимизируемое измерение таких параметров воды, как содержание хлора (по показателю Redox) и уровень pH. Непрерывно измеряет и регулирует содержание средств дезинфекции и корректировки pH. Дозация производится автоматически уже при минимальных отклонениях от номинальных значений.

Рекомендуемое применение: на открытых / закрытых бассейнах объемом до 180 м<sup>3</sup>

### Технические характеристики:

#### **Измерение содержания дезинфектанта:**

по показателю Redox с помощью специального электрода 0 - 1000 мВ

#### **Измерение pH:**

с помощью одностержневого измерительного электрода с гелевым наполнением; диапазон регулирования 6,5 - 8,5 pH

#### **Система дозации:**

управляемые перистальтические насосы di-podos TOP, встроенные в корпус; 24 В, макс. производительность ок. 3,0 л/ч при 1,5 бар, регулирование пропорционально длине импульса

#### **Питание:**

86-265 В/AC (48-63Гц) / DC, 10 ВА



**ООО Динотек Контракт**  
107150 Россия Москва  
ул. Бойцовая, 27, бюро 227  
Тел.: +7 (495) 925 56 30  
Факс: +7 (495) 933 82 40  
e-mail: [dinotecm@mail.ru](mailto:dinotecm@mail.ru)  
[www.dinotec.de](http://www.dinotec.de)

Права на технические изменения и допущенные ошибки сохранены!

*Просто наслаждайтесь лучшей водой!*