




dinotec
Water & Pool Technology
... a CORAM company ...



Думает вместе с
Вами...



AquaCat SMART

Просто наслаждайтесь лучшей водой!

AquaCat SMART



dinotec
Water & Pool Technology
... a C O R A M company ...

При первых запусках AquaCat SMART „обмеряет“ Ваш бассейн и самостоятельно подстраивается под него. Затем всего за 90 минут он тщательно очищает дно и стенки в автоматическом режиме. Он справляется с бассейнами площадью до 100 м² любой геометрической формы и с разным покрытием. Устройство Easy-Swivel препятствует перекручиванию 18-ти метрового плавающего кабеля. После выполнения „поставленной задачи“ робот выключается автоматически. Использование AquaCat SMART позволяет не только уменьшать нагрузку на фильтровальную установку, но и улучшать циркуляцию воды в бассейне. Пригодный для машинной стирки фильтровальный мешок с держателем входит в комплект поставки, включая транспортную тележку с держателем кабеля.



AquaControl-Box



ООО Динотек Контракт
107150 Россия Москва
ул. Бойцовая, 27, бюро 227
Тел.: +7 (495) 925 56 30
Факс: +7 (495) 933 82 40
e-mail: dinotecm@mail.ru
www.dinotec.de

Преимущества:

- Лучшее качество воды
- Чистые стенки и дно
- Существенная экономия времени
- Меньше трудозатрат
- Больше комфорта
- Минимальное участие человека
- Дополнительная фильтрация воды
- Уменьшение нагрузки на фильтровальную установку
- Улучшенная циркуляция воды
- Снижение расхода химреагентов
- Простота управления
- Робот SMART почти не требует технического обслуживания, включая транспортную тележку
- Консультации и сервис - у Вашего дилера
- Оборудование от ведущего производителя на рынке бассейнов
- Испытано TÜV/GS

AquaCat SMART	Арт.№: 1510-670-00
Комплект поставки:	робот-очиститель и транспортная тележка с держателем кабеля
Для бассейнов площадью:	до 100 м ²
Рабочее напряжение:	230 В / АС 50 – 60 Гц
Трансформатор:	DC 24 В
Потребляемая мощность:	120 Вт
Производительность насоса:	16 м ³ /ч
Длина кабеля:	18 м
Продолжительность установленного режима работы:	90 мин
Температура воды	от +15 °С до макс. +35 °С
Макс. глубина погружения:	5 м
Мин. глубина погружения:	35 см
Скорость движения / Дно	ок. 14 м/мин
Масса робота с кабелем:	10,9 кг
TÜV/GS:	испытано
Размеры робота с учетом транспортной тележки:	54 x 50 x 55 см (Д x Ш x В)
Ширина очистки:	31 см