



dinotec
Water & Pool Technology
... a CORAM company ...



Выполняет все желания!



AquaCat SUPER
dinotec

AquaCat SUPER

Просто наслаждайтесь лучшей водой!

AquaCat SUPER



dinotec
Water & Pool Technology
... a C O R A M company ...

AquaCat SUPER оправдывает ожидания. Справляется с любой ситуацией. Он обнаруживает и объезжает препятствия даже внутри чаши. Он готов к выполнению поставленных задач в бассейнах площадью до 200 м² любой геометрической формы и с разным покрытием. С помощью радиопередающего устройства ДУ Вы можете самостоятельно управлять роботом AquaCat SUPER, в том числе намеренно направляя его на загрязненные участки. Блок управления AquaControl-Box позволяет выбирать между режимами работы „Очистка дна и стенок“ и „Очистка дна“. Благодаря своим техническим возможностям, а именно разнообразию настроек и оптимальной продолжительности работы, AquaCat SUPER представляет интерес и для гостиничных бассейнов. В комплект нашего SUPER-робота входят устройство дистанционного управления, транспортная тележка, пригодный для машинной стирки фильтровальный мешок с держателем. Устройство Easy Swivel предотвращает перекручивание кабеля.



Преимущества:

- Идеально подходит для бассейнов больших размеров
- Лучшее качество воды
- Чистые стенки и дно
- Оптимальная продолжительность и высокая эффективность очистки
- Существенное снижение трудозатрат
- Адаптируемые под размеры бассейна режимы работы
- Минимальное участие человека
- Уменьшение нагрузки на фильтровальную установку.
- Улучшенная циркуляция воды
- Снижение расхода химреагентов
- Наш SUPER почти не требует технического обслуживания
- Консультации и сервис - у Вашего дилера
- Оборудование от ведущего производителя на рынке бассейнов
- Испытано TÜV/GS

Aquacontrol

	Степень очистки		Форма бассейна							
	Частота взбиваний на стенки		Стенка бассейна с углами							
	Продолжительность работы		Автоматическое распознавание							
	Размеры бассейна		Фильтровальный мешок заполнен							

AquaCat SUPER	Арт.№: 1510-671-00
Комплект поставки:	робот-очиститель, транспортная тележка с держателем кабеля
Для бассейнов площадью:	до 200 м ²
Рабочее напряжение:	230 В / AC 50 – 60 Гц
Трансформатор:	DC 24 В
Потребляемая мощность:	120 Вт
Производительность насоса:	16 м ³ /ч
Длина кабеля:	23 м
Продолжительность установленного режима работы:	на выбор 60 / 120 / 180 мин
Температура воды:	от +15 °С до макс. +35 °С
Макс. глубина погружения:	5 м
Мин. глубина погружения:	35 см
Скорость движения / Дно	ок. 14 м/мин
Масса робота с кабелем:	15,6 кг
TÜV/GS:	испытано
Размеры робота с учетом транспортной тележки:	54 x 50 x 55 см (Д x Ш x В)
Ширина очистки:	31 см



Комфорт:
Блок AquaControl-Box с устройством ДУ

ООО Динотек Контракт
107150 Россия Москва
ул. Бойцовая, 27, бюро 227
Тел.: +7 (495) 925 56 30
Факс: +7 (495) 933 82 40
e-mail: dinotecm@mail.ru
www.dinotec.de