



dinotec

Water and Pool Technology

• • • Member of the C O R A M group • • •

Einfach bestes Wasser genießen!

Übersicht Pumpenschläuche / Rotoren

Service – Information



Gerät	Baujahr	Rotor-Bild	Artikel-Nr. Rotor	Rotor-Art	Schlauchausführung	Artikel-Nr. Schlauch
Poolcontrol Logo (visual)	bis 04/2000 (Getriebemotor)		0204-095-00	3-Rollen Rotor Höhe: 12 mm	Schlauchlänge 107 mm: Leistung 1,5 l/h, Außen Ø 7 mm (Standard) Schlauchlänge 87 mm: Leistung 1,25 l/h, Außen Ø 4 mm Leistung 0,3 l/h, Außen Ø 3 mm	0204-100-00 0204-090-00 0204-091-00
	05/2000 bis 03/2005 (Schrittmotor)		0204-097-00	3-Rollen Rotor Höhe: 16 mm	Schlauchlänge 107 mm: Leistung 1,5 l/h, Außen Ø 7 mm (Standard) Schlauchlänge 87 mm: Leistung 1,25 l/h, Außen Ø 4 mm Leistung 0,3 l/h, Außen Ø 3 mm	0204-094-00 0204-092-00 0204-093-00
	04/2005 bis 02/2008 (Schrittmotor)		0204-104-00	Rotor mit Gegendrucklager Höhe: 18 mm Motorachse: Ø 5,0 mm	Schlauchlänge 143 mm: Leistung 3,0 l/h, Außen Ø 4,5 mm	0204-084-00
	ab 03/2008 (Schrittmotor)		0204-026-00	Rotor inkl. Feder Höhe: 21 mm Motorachse: Ø 8,0 mm	Leistung 3,0 l/h, Außen Ø 5,6 mm	0204-025-00

Gerät	Baujahr	Rotor-Bild	Artikel-Nr. Rotor	Rotor-Art	Schlauchausführung	Artikel-Nr. Schlauch
pH-Control „S“	bis 04/2000 (Getriebemotor)		0204-095-00	3-Rollen Rotor Höhe: 12 mm	Schlauchlänge 107 mm: Leistung 1,5 l/h, Außen Ø 7 mm (Standard) Schlauchlänge 87 mm: Leistung 1,25 l/h, Außen Ø 4 mm Leistung 0,3 l/h, Außen Ø 3 mm	0204-100-00 0204-090-00 0204-091-00
	05/2000 bis 03/2005 (Schrittmotor)		0204-097-00	3-Rollen Rotor Höhe: 16 mm	Schlauchlänge 107 mm: Leistung 1,5 l/h, Außen Ø 7 mm (Standard) Schlauchlänge 87 mm: Leistung 1,25 l/h, Außen Ø 4 mm Leistung 0,3 l/h, Außen Ø 3 mm	0204-094-00 0204-092-00 0204-093-00
	04/2005 bis 02/2008 (Schrittmotor)		0204-104-00	Rotor mit Gegendrucklager Höhe: 18 mm Motorachse Ø 5,0 mm	Schlauchlänge 143 mm: Leistung 3,0 l/h, Außen Ø 4,5 mm	0204-084-00
	ab 03/2008 (Schrittmotor)		0204-026-00	Rotor inkl. Feder Höhe: 21 mm Motorachse: Ø 8,0 mm	Leistung 3,0 l/h, Außen Ø 5,6 mm	0204-025-00



Gerät	Baujahr	Rotor-Bild	Artikel-Nr. Rotor	Rotor-Art	Schlauchausführung	Artikel-Nr. Schlauch
Poolcare Easydos (Easydos)	bis 04/2000 (Getriebemotor)		0204-095-00	3-Rollen Rotor Höhe: 12 mm	Schlauchlänge 107 mm: Leistung 1,5 l/h, Außen Ø 7 mm (Standard) Schlauchlänge 87 mm: Leistung 1,25 l/h, Außen Ø 4 mm Leistung 0,3 l/h, Außen Ø 3 mm	0204-100-00 0204-090-00 0204-091-00
	05/2000 bis 03/2005 (Schrittmotor)		0204-097-00	3-Rollen Rotor Höhe: 16 mm	Schlauchlänge 107 mm: Leistung 1,5 l/h, Außen Ø 7 mm (Standard) Schlauchlänge 87 mm: Leistung 1,25 l/h, Außen Ø 4 mm Leistung 0,3 l/h, Außen Ø 3 mm	0204-094-00 0204-092-00 0204-093-00
			0204-085-00	6-Rollen Rotor	Schlauchlänge 87 mm: Leistung 1,2 l/h, Außen Ø 4 mm	0204-081-00
	04/2005 bis 02/2008 (Schrittmotor)		0204-104-00	Rotor mit Gegendrucklager Höhe: 18 mm Motorachse Ø 5,0 mm	Schlauchlänge 143 mm: Leistung 3,0 l/h, Außen Ø 4,5 mm	0204-084-00
	ab 03/2008 (Schrittmotor)		0204-026-00	Rotor inkl. Feder Höhe: 21 mm Motorachse: Ø 8,0 mm	Leistung 3,0 l/h, Außen Ø 5,6 mm	0204-025-00


Gerät	Baujahr	Rotor-Bild	Artikel-Nr. Rotor	Rotor-Art	Schlauchausführung	Artikel-Nr. Schlauch
Poolcare mesmatic (visual)	bis 04/2000 (Getriebemotor)		0204-095-00	3-Rollen Rotor Höhe: 12 mm	Schlauchlänge 107 mm: Leistung 1,5 l/h, Außen Ø 7 mm (Standard) Schlauchlänge 87 mm: Leistung 1,25 l/h, Außen Ø 4 mm Leistung 0,3 l/h, Außen Ø 3 mm	0204-100-00 0204-090-00 0204-091-00
	05/2000 bis 03/2005 (Schrittmotor)		0204-097-00	3-Rollen Rotor Höhe: 16 mm	Schlauchlänge 107 mm: Leistung 1,5 l/h, Außen Ø 7 mm (Standard) Schlauchlänge 87 mm: Leistung 1,25 l/h, Außen Ø 4 mm Leistung 0,3 l/h, Außen Ø 3 mm	0204-094-00 0204-092-00 0204-093-00
	04/2005 bis 02/2008 (Schrittmotor)		0204-104-00	Rotor mit Gegendrucklager Höhe: 18 mm Motorachse Ø 5,0 mm	Schlauchlänge 143 mm: Leistung 3,0 l/h, Außen Ø 4,5 mm	0204-084-00
	ab 03/2008 (Schrittmotor)		0204-026-00	Rotor inkl. Feder Höhe: 21 mm Motorachse: Ø 8,0 mm	Leistung 3,0 l/h, Außen Ø 5,6 mm	0204-025-00

Gerät	Baujahr	Rotor-Bild	Artikel-Nr. Rotor	Rotor-Art	Schlauchausführung	Artikel-Nr. Schlauch
Poolcare DOMO (visual)	bis 04/2000 (Getriebemotor)		0204-095-00	3-Rollen Rotor Höhe: 12 mm	Schlauchlänge 107 mm: Leistung 1,5 l/h, Außen Ø 7 mm (Standard) Schlauchlänge 87 mm: Leistung 1,25 l/h, Außen Ø 4 mm Leistung 0,3 l/h, Außen Ø 3 mm	0204-100-00 0204-090-00 0204-091-00
	05/2000 bis 03/2005 (Schrittmotor)		0204-097-00	3-Rollen Rotor Höhe: 16 mm	Schlauchlänge 107 mm: Leistung 1,5 l/h, Außen Ø 7 mm (Standard) Schlauchlänge 87 mm: Leistung 1,25 l/h, Außen Ø 4 mm Leistung 0,3 l/h, Außen Ø 3 mm	0204-094-00 0204-092-00 0204-093-00
	04/2005 bis 02/2008 (Schrittmotor)		0204-104-00	Rotor mit Gegendrucklager Höhe: 18 mm Motorachse Ø 5,0 mm	Schlauchlänge 143 mm: Leistung 3,0 l/h, Außen Ø 4,5 mm	0204-084-00
	ab 03/2008 (Schrittmotor)		0204-026-00	Rotor inkl. Feder Höhe: 21 mm Motorachse: Ø 8,0 mm	Leistung 3,0 l/h, Außen Ø 5,6 mm	0204-025-00

Gerät	Baujahr	Rotor-Bild	Artikel-Nr. Rotor	Rotor-Art	Schlauchausführung	Artikel-Nr. Schlauch
dsc STATION	bis 02/2008 (Schrittmotor)		0204-103-00	Rotor mit Gegendrucklager Höhe: 18 mm Motorachse Ø 6,35 mm	Schlauchlänge 143 mm: Leistung 8,5 l/h, Außen Ø 6 mm (Standard) Schlauchlänge 143 mm: Leistung 3,0 l/h, Außen Ø 4,5 mm	0204-087-00 0204-084-00
	ab 03/2008 (Schrittmotor)		0204-026-00	Rotor inkl. Feder Höhe: 21 mm Motorachse: Ø 8,0 mm	Leistung 8,5 l/h, Außen Ø 8 mm (Standard) Leistung 3,0 l/h, Außen Ø 5,6 mm	0204-023-00 0204-025-00

Dinodos ROTO 0,5 – 3,0 l/h (BUS)			204-104-00	Rotor mit Gegendrucklager Höhe: 18 mm Motorachse Ø 5,0 mm	Schlauchlänge 143 mm: Leistung 3,0 l/h, Außen Ø 4,5 mm	0204-084-00
Dinodos ROTO 1,2 – 8,5 l/h (BUS)			204-103-00	Rotor mit Gegendrucklager Höhe: 18 mm Motorachse Ø 6,35 mm	Schlauchlänge 143 mm: Leistung 8,5 l/h, Außen Ø 6 mm (Standard) Schlauchlänge 143 mm: Leistung 3,0 l/h, Außen Ø 4,5 mm	0204-087-00 0204-084-00

Gerät	Baujahr	Rotor-Bild	Artikel-Nr. Rotor	Rotor-Art	Schlauchausführung	Artikel-Nr. Schlauch
Easyfloc (mono)	bis 03/2005 (Schrittmotor)		0204-085-00	6-Rollen Rotor	Schlauchlänge 87 mm: Leistung 1,2 l/h, Außen Ø 4 mm	0204-081-00
	04/2005 bis 02/2008 (Schrittmotor)		0204-104-00	Rotor mit Gegendrucklager Höhe: 18 mm Motorachse Ø 5,0 mm	Schlauchlänge 143 mm: Leistung 3,0 l/h, Außen Ø 4,5 mm	0204-084-00
	ab 03/2008 (Schrittmotor)		0204-026-00	Rotor inkl. Feder Höhe: 21 mm Motorachse: Ø 8,0 mm	Leistung 3,0 l/h, Außen Ø 5,6 mm	0204-025-00
Easyfloc duplex	bis 10/2005 (Schrittmotor)		0204-085-00	6-Rollen Rotor	Schlauchlänge 87 mm: Leistung 1,2 l/h, Außen Ø 4 mm	0204-081-00
	11/2005 bis 02/2008 (Schrittmotor)		0204-104-00	Rotor mit Gegendrucklager Höhe: 18 mm Motorachse Ø 5,0 mm	Schlauchlänge 143 mm: Leistung 3,0 l/h, Außen Ø 4,5 mm	0204-084-00
	ab 03/2008 (Schrittmotor)		0204-026-00	Rotor inkl. Feder Höhe: 21 mm Motorachse: Ø 8,0 mm	Leistung 3,0 l/h, Außen Ø 5,6 mm	0204-025-00

Gerät	Baujahr	Rotor-Bild	Artikel-Nr. Rotor	Rotor-Art	Schlauchausführung	Artikel-Nr. Schlauch
Easyfloc stafette	bis 01/2007 (Schrittmotor)		0204-085-00	6-Rollen Rotor	Schlauchlänge 87 mm: Leistung 1,2 l/h, Außen Ø 4 mm	0204-081-00
	02/2007 bis 02/2008 (Schrittmotor)		0204-104-00	Rotor mit Gegendrucklager Höhe: 18 mm Motorachse Ø 5,0 mm	Schlauchlänge 143 mm: Leistung 3,0 l/h, Außen Ø 4,5 mm	0204-084-00
	ab 03/2008 (Schrittmotor)		0204-026-00	Rotor inkl. Feder Höhe: 21 mm Motorachse: Ø 8,0 mm	Leistung 3,0 l/h, Außen Ø 5,6 mm	0204-025-00



dinotec

Water and Pool Technology

• • • Member of the **C O R A M** group • • •

Einfach bestes Wasser genießen!



dinotec GmbH

Spessartstr. 7, 63477 Maintal
Internet: www.dinotec.de

Tel. (06109) 6011-0, Fax (06109) 6011-90
E-Mail: mail@dinotec.de